

Hinweise und Tipps zu den Aufklebern

Bitte lesen Sie diese Hinweise gut durch, bevor Sie beginnen:

Holzspecht stellt Ihnen diverse Aufkleber für Ihre Drehscheibe zur Verfügung, welche Sie selbst ausdrucken können. So können Sie z.B. das Stellwerk, das Signal oder den Boden der Brücke einfacher gestalten und brauchen diese Dinge nicht von Hand aufzumalen.

Diese Aufkleber wurden von uns designt, sie sind kostenlos und Sie dürfen frei darüber verfügen. Es ist Ihnen jedoch nicht erlaubt diese, oder Fragmente davon, zu verkaufen oder sich als deren Urheber auszugeben. Sobald Sie diese Aufkleber verwenden, stimmen Sie damit überein, dass Sie die Verantwortung für den korrekten Umgang damit tragen und dafür haften.

Die folgenden Tipps und Tricks werden Ihnen die Arbeit mit den Aufklebern erleichtern:

- Wir empfehlen Ihnen Acrylfarben für das Bemalen zu verwenden. Sie sind schnelltrocknend und enthalten keine stark riechenden Lösungsmittel.
- Am einfachsten in der Anwendung sind ganz normale selbstklebende Kunststoff-Folien, die in jeder Papeterie im Din A4-Format erhältlich sind. Achten Sie darauf, dass Sie permanent haftende Folien wählen!
- Die Aufkleber für die Drehscheibe sollten auf transparente Folie gedruckt werden. Wichtig: Ausdrücke auf transparenten Folien sind, ausser bei Schwarzdruck, nicht deckend. Je heller die Farben eines Aufklebers sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Hintergrundfarbe durchschimmern wird. Bitte beachten Sie dies beim Bemalen der Drehscheibe.
- Ausdrücke von Tintenstrahldruckern sind nicht wasserfest. Es empfiehlt sich daher, diese vor dem Aufkleben mit Klarlack aus der Sprühdose zu versiegeln. Laserausdrücke brauchen nicht zusätzlich bearbeitet zu werden. Wichtig: Weisse Flächen werden nicht gedruckt und sind bei transparenten Folien demnach durchsichtig! Die Hintergrundfarbe scheint also vollständig durch.
- Belassen Sie die skalierte Ausgabegrösse des Druckers bei 100%! Ihre Aufkleber werden, trotz des schmalen Aussenrandes, vollständig ausgedruckt werden. Bei einer Skalierung auf Mediengrösse werden die Aufkleber kleiner und passen unter Umständen nicht mehr richtig.
- Machen Sie gerade Schnitte mit einem Lineal und einem Skalpell oder Japanmesser, runde Schnitte am besten mit einer passenden Schere (einzelne Schnittlinien sind mit einer Schere markiert).
- Wenn die Drehscheibe fertig beklebt ist, empfehlen wir das Ganze mit einer Schicht Acryl-Klarlack seidenmatt zu übermalen, um alles zu „versiegeln“. Klebefolien sind normalerweise etwas matter oder glänzender als der darunterliegende Farbanstrich. Mit einem einheitlichen Überzug aus Klarlack können diese Unterschiede ausgegült werden.
- Auf unserer Website unter „Downloads“ finden Sie zudem Positionierungshilfen, die Sie herunterladen und ausdrucken können. Sie werden Ihnen beim korrekten Positionieren der verschiedenen Aufkleber behilflich sein.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Bemalen und Ihren Kindern lang anhaltende Freude beim Spielen!

Hinweis:

Bitte lesen Sie die „Hinweise und Tipps zu den Aufklebern“ durch bevor Sie mit Ihrer Arbeit beginnen.

